

Consignes de Sécurité Mécanique – Covid-19

L'application des gestes barrières ainsi que les mesures d'hygiène sont indispensables pour lutter contre le Covid-19
Le non respect des consignes sera sanctionné

- Ne pas se serrer la main ou se faire la bise : on se salue de loin.
- Arrivée et départ en tenue de travail (fermeture des vestiaires)
- Hors responsable de service, il est interdit de « faire le tour » pour dire bonjour.
- Aucune personne extérieure n'est autorisée sur site hors accord express du responsable de production.
- Lavage des mains toutes les heures à l'aide d'eau et de savon (à défaut, utiliser les gels hydroalcooliques à disposition)
- Distance de sécurité d'un mètre minimum entre collègues.
- En plus des consignes de distanciation :
 - Port de la visière obligatoire dans les ateliers
 - Port du masque conseillé sur l'ensemble du site
- Particularités : Privilégier le travail individuel et rester dans le périmètre dédié par machine. S'il est impossible de maintenir de façon stricte les distances requises (<1Mètre) lors d'interventions communes (ex. échange sur lecture de plans) alors le port du masque et de la visière sont obligatoires.
- Afin de limiter les déplacements :
 - une zone arrivée par pole a été dédiée
 - Une zone départ par salarié a été créé (chariot /salarié)
 - Le responsable de production ou ses adjoints effectueront en priorité le dispatch
- Tous les dispositifs de commandes des moyens de levage (pont), les engins de levage (chariot, tire palettes) ainsi que les outils de contrôle devront être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.
- Limiter le prêt de matériel (outils, moyens portatifs) à la stricte nécessité sous condition de nettoyage et de désinfection.
- Désinfection du poste de travail à intervalles réguliers notamment à la prise de poste et en fin de poste (l'entreprise met à disposition des produits désinfectants)
- Consignes sanitaires particulières:
 - Chaque salarié disposera d'un spray désinfectant à pulvériser sur brut avant usinage
 - Des sprays seront aussi mis à disposition pour une pulvérisation sur chaque outil coupant avant montage et après démontage
 - Nettoyage systémique des points de contact de la machine en début et fin de poste (lingette ou spray)
- Les distributeurs et machines à café sont provisoirement consignés, chacun amènera sa bouteille d'eau
- Pour le pointage voir les modalités avec le responsable d'atelier